

Тип кузова Версия	L2H1			L3H1		
	1.6Hdi 5MT	2.0Hdi 6MT	2.0Hdi 6MT 4x4	2.0Hdi 6MT	2.0Hdi 6MT 4x4	
Двигатель						
Тип топлива	дизельное					
Норма выхлопа	Евро 5					
Объем двигателя	1560,0	1997,0				
Мощность	90 (66) / 4000	150 (110) / 4000				
Крутящий момент	215 / 1500	370 / 2000				
Степень сжатия	16,0	16,7				
Диаметр / ход поршня	75 x 88.3	85 x 88				
Тип привода						
Колесная формула	4x2		4x4	4x2	4x4	
Трансмиссия						
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая		механическая, 6-ступенчатая			
Расход топлива*						
объем топливного бака	л					
в городском цикле	л/100км	6,5	7,2	8,1	7,2	8,1
в загородном цикле	л/100км	5,7	5,1	7,5	5,1	7,5
в смешанном цикле	л/100км	6,0	5,9	7,7	5,9	7,7
Динамические характеристики*						
максимальная скорость	км/ч	145	185	170	185	170
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15,3	9,5	10,5	9,5	10,5
Внешние габариты						
Длина	мм	4959			5309	
Ширина (без зеркал)	мм	1920			2010	
Ширина (с зеркалами)	мм	1881			1921	
Высота	мм	1940	1980	1877	1927	1988
Высота без нагрузки	мм	175	200	175	200	
Дорожный просвет (увелич.)	мм	3275			1630 / 1618	
Колесная база	мм	881			803	
Коля передних / задних колёс	мм	803			1153	
Свес, пер.	мм	18,1	23,2	18,2	23,2	
Свес, задн.	мм	21,4	33,8	15,2	23,0	
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвѣт)	град.					
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвѣт)	град.					
Внутренние габариты						
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2512			2862	
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3674			4024	
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2185			2535	
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм	1258			1636	
Максимальная ширина грузового отсека	мм	1397			1282	
Максимальная высота грузового отсека	мм	1220				
Максимальная ширина проема задней двери	мм					
Высота проема задней двери	мм					
Полезный объем						
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м³	5,3			6,1	
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м³	5,8			6,6	
Число евро-палет	шт.	3,0			3,0	
Грузовые свойства						
Минимальная высота погрузки	мм	544		584	600	640
Максимальная высота погрузки	мм	613		653	633	673
Размеры проема боковой двери						
Ширина проема боковой двери	мм	935				
Высота проема боковой двери	мм	1241				
Масса						
Полная масса ¹ , кг	кг	2 495 ¹ / 3 060 ²	2 495 ¹ / 3 149 ²	2 495 ¹ / 3 100 ²	2 495 ¹ / 3 106 ²	2 495 ¹ / 3 100 ²
Максимальная полезная нагрузка ¹ , кг	кг	768 ¹ / 1 333 ²	678 ¹ / 1 332 ²	519 ¹ / 1 124 ²	666 ¹ / 1 277 ²	507 ¹ / 1 112 ²
Подвеска						
передняя	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости					
задняя	независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Шины и диски						
размерность шин	215/65 R16 C / 215/60 R17 C					
Маневренность						
Радиус разворота (по бордюру)	м	6,2				
Радиус разворота (между стен)	м	6,5				

* для версий Змя передними сиденьями

¹ для облегченных версий

² для стандартных версий