

Тип кузова Версия	L2H1				L3H1			
	1.6HDi 5MT	2.0HDi 6MT	2.0HDi 6AT	2.0HDi 6MT 4x4	2.0HDi 6MT	2.0HDi 6AT	2.0HDi 6MT 4x4	
<b>Двигатель</b>								
Тип топлива	дизельное							
Норма выхлопа	Евро 5							
Объем двигателя	1 560,0				1 997,0			
Мощность	90 (66) / 4000				150 (110) / 4000			
Крутящий момент	215 / 1500				370 / 2000			
Степень сжатия	16,0				16,7			
Диаметр / ход поршня	75 x 88,3				85 x 88			
<b>Тип привода</b>								
Колесная формула	4x2			4x4	4x2		4x4	
<b>Трансмиссия</b>								
Коробка передач	механической, 5-ступенчатая			механической, 6-ступенчатая				
<b>Расход топлива*</b>								
объем топливного бака	л							
в городском цикле	л/100км	6,5	7,2	7,3	8,1	7,2	7,3	8,1
в загородном цикле	л/100км	5,7	5,1	5,9	7,5	5,1	5,9	7,5
в смешанном цикле	л/100км	6,0	5,9	6,4	7,7	5,9	6,4	7,7
<b>Динамические характеристики*</b>								
максимальная скорость	км/ч	145	185	178	170	185	178	170
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15,3	9,5	9,5	10,5	9,5	9,5	10,5
<b>Внешние габариты</b>								
Длина	мм	4 959			5 309			
Ширина (без зеркал)	мм				1 920			
Ширина (с зеркалами)	мм				2 010			
Высота	мм	1 881			1 921	1 877	1 927	
Высота без нагрузки	мм	1 940			1 980	1 948	1 988	
Дорожный просвет (увелич.)	мм	175			200	175	200	
Колесная база	мм				3 275			
Колеса передних / задних колёс	мм				1630 / 1618			
Свес, пер.	мм				881			
Свес, задн.	мм	803			1 153			
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	18,1			23,2	18,2	23,2	
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	21,4			33,8	15,2	23,0	
<b>Внутренние габариты</b>								
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2 512			2 862			
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3 674			4 024			
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2 185			2 535			
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм				1 258			
Максимальная ширина грузового отсека	мм				1 636			
Максимальная высота грузового отсека	мм				1 397			
Максимальная ширина проема задней двери	мм				1 282			
Высота проема задней двери	мм				1 220			
<b>Полезный объем</b>								
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м <sup>3</sup>	5,3			6,1			
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м <sup>3</sup>	5,8			6,6			
Число евро-палет	шт.	3,0			3,0			
<b>Грузовые свойства</b>								
Минимальная высота погрузки	мм	544			584	600	640	
Максимальная высота погрузки	мм	613			653	633	673	
<b>Размеры проема боковой двери</b>								
Ширина проема боковой двери	мм				935			
Высота проема боковой двери	мм				1 241			
<b>Масса</b>								
Полная масса <sup>2</sup> , кг	кг	2 495 <sup>1</sup> / 3 060 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 149 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 106 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>
Максимальная полезная нагрузка <sup>2</sup> , кг	кг	768 <sup>1</sup> / 1 333 <sup>2</sup>	678 <sup>1</sup> / 1 332 <sup>2</sup>	668 <sup>1</sup> / 1 273 <sup>2</sup>	519 <sup>1</sup> / 1 124 <sup>2</sup>	666 <sup>1</sup> / 1 277 <sup>2</sup>	657 <sup>1</sup> / 1 263 <sup>2</sup>	507 <sup>1</sup> / 1 112 <sup>2</sup>
<b>Подвеска</b>								
передняя	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости							
задняя	независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости							
<b>Шины и диски</b>								
размерность шин	215/65 R16 C / 215/60 R17 C							
<b>Маневренность</b>								
Радиус разворота (по бордюру)	м				6,2			
Радиус разворота (между стен)	м				6,5			

\* для версий Змя передними сиденьями

<sup>1</sup> для облегченных версий

<sup>2</sup> для стандартных версий